

Termostat ETR/ETF 1447

Elektronisk termostat med START/STOPP funksjon.

Termostat for montering på DIN skinne utviklet for styring av snøsmelting. ETR er konstruert til å styre varmetilførselen kun innenfor det kritiske temperaturområdet, slik at avising oppnås med minst mulig energitilførsel.

Medfølgende temperaturføler av type ETF-733/44/55 monteres på vegg.



Fordeler:

- MAX/MIN termostat
- Enkel montering
- LED indikering

| Type | Verdi |
|----------------------------------|----------------------------|
| Driftsspenning | 220 – 240V |
| Strømforbruk | ≤ 3VA |
| Max belastning | 16A (1-pol) |
| Temp innstillingsområde | -15.. - 10°C |
| Omgivelsestemperatur | -20... - 50°C |
| Max tversnitt tilkoblingsklemmer | 2,5mm ² |
| Dimensjoner | 52,5 x 86 x 56 (B x H x D) |
| Montering | DIN 50022 |
| IP grad termostat | IP20 |

| Art.nr | Beskrivelse | Føler | Str, mm |
|----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| CVA54022 | Termostat ETR/F1447A | Veggmontert utendørs temperaturføler | 52,5 x 86 x 56 |