

FDV BLAD FOR CENTECH MODULÆR LASTBRYTER

GENERELT

Centech modulær lastbryter for opptil 250A, for DIN-skinneinstallasjon. Kan monteres bak avdekking.
Medfølgende faseskillere skal benyttes ved installasjon.
For installasjon med kabelsko eller kabelklemmer beregnet for lastbryter.
Godkjent etter IEC-60947-3, for usakkyndig betjening. Maks 415V 50/60Hz, 250A.
Driftskategori AC-22A. Leveres i 3P og 4P. IP20.

FORVALTNING

Se produktblad for fysiske størrelser.
For tiltrekningsmoment, se produktblad.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 0,28mA per pol
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid:

Anbefales termofotografert hvert år for å kontrollere at det ikke er varmgang i bryter eller tilkoblinger.
Mekanisk levetid 10000 inn/ut koblinger

PRODUKT

CV058124 Lastbryter 250A 3P modulær JVD2
CV058131 Lastbryter 250A 4P modulær JVD2

TILBEHØR

CV059398 Terminal deksel for lastbryter JVD2 3P (2stk)
CV059404 Terminal deksel for lastbryter JVD2 4P (2stk)
CV059244 Kabelklemme lastbryter JVD2 250A 1-95mm²
CV059251 Kabelklemme lastbryter JVD2 250A 4-16mm²