

FDV BLAD FOR CHINT NH18-125

GENERELT

Ant poler: 3 og 4

Tilbehør likt med NM8-125

FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947

Fysisk størrelse (bxhxd):

3P: 90x140x103

4P: 120x140x103

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.

Stål rammeklemmer: Ettetrekkes en gang pr år.

Ved tilkobling med kabelsko og låseskive, samt ved

bruk av al kabelklemmer er ikke ettersom nødvendig

Mekanisk levetid 2000 koblinger

Levetid:

TILBEHØR

DIN-MONTASJESETT NM8-125A-3P

DIN-MONTASJESETT NM8-125A-4P

KABELKLEMME CuAL NM8-125 3P 1X95

HÅNDTAK DIREKTEMONTERT NM8-125

HÅNDTAK DØRMONTERT NM8-125

NM8-125 MOTOR 220V AC/DC

NM8-125 SHUNT RELEASE 220V AC

NM8-125 UNDERSPENNINGSUTLØSER 220V AC

HJELPE / ALARM KONTAKTSETT NM8 125-630

TERMINAL DEKSEL KORT NM8-125 3P (2 STK)

TERMINAL DEKSEL KORT NM8-125 4P (2 STK)

TERMINAL DEKSEL LANG NM8-125 3P (2 STK)

TERMINAL DEKSEL LANG NM8-125 4P (2 STK)

NM8 125 LÅS

best nr CV003049

best nr CV003056

best nr CV005647

best nr CV003896

best nr CV003926

best nr CV003957

best nr CV003827

best nr CV003858

best nr CV003872

best nr CV005609

best nr CV005616

best nr CV005586

best nr CV005593

best nr CV005500

PRODUKT

LASTBRYTER NH18-125 3P

LASTBRYTER NH18-125 4P

best nr CV023597

best nr CV023603