

FDV BLAD FOR CHINT NH4 LASTBRYTER MODULÆR

GENERELT

Ant poler: 2p, 3p, 4p

NB! Hendel skal alltid betjenes hurtig og kun fra midten.

FORVALTNING

Chint modulære lastbrytere er godkjent ihht IEC 60947-3

Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:

Enkjernet 1x50mm², flertrådet 1x35mm², mangetrådet med endehylse 1x35mm².

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

Icu= 20 x Ie (20 ganger merkestrøm)

Driftstemperatur: -5 - +40°C

Lagringstemperatur: -25 - +70°C

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

Rutiner:

Levetid:

TILBEHØR

PRODUKT

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV008082	1615590	Lastbryter modulær 2P 32A 1Mod m/ lås
CV001335	1615587	Lastbryter modulær 2P 63A
CV001342	1615588	Lastbryter modulær 3P 63A
CV001359	1615589	Lastbryter modulær 4P 63A
CV055598	1600197	Lastbryter modulær 2P 125A
CV055604	1600198	Lastbryter modulær 3P 125A
CV055611	1600199	Lastbryter modulær 4P 125A

Betjening av hendel:



Fysisk størrelse (bxhxd):

2P: 36x86x77

3P: 54x86x77

4P: 72x86x77

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Tilnærmet 0W.

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Ihht IEC 60947-3 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.

Bør termofotograferes og ettertrekkes hvert år.

Moment på tilkoblinger 2,5nm.

Mekanisk levetid 8500 koblinger,

Elektrisk levetid, 1500 koblinger ved nominell last.