

FDV BLAD FOR CENTECH ELBIL-LADER

GENERELT

Cenika Elbillader er designet for sikker lading av elbiler. Leveres med integrert ladekabel Type-1 eller Type-2. Ladestasjon har jordfeilbryter Type-B innebygget. For IT, TT og TN. Ved montasje skal alltid tilførsel inn i gjennomføring i bunn av ladestasjon.

Type-1 leveres i 1-fas, Type 2 leveres i 1-fas eller 3-fas.
Justerbar ladestrøm 10A-16A-20A-25A-32A.
1-fas leverer maksimalt 7,4KW ved 230V, 3-fas+N maksimalt 22KW ved 400V.

Ladestasjon har beskyttelsesgrad IP44.
Ladekabel leveres med en støvhette som beskytter mot støv og fremmede legemer, ikke vann.
Dersom laderen monteres utendørs, påse at det er montert veggholder for aktuell ladeplugg for beskyttelse mot regn og snø.
Ladestolpe som også kan leveres til ladestasjon, har brakett for montasje av holder til plugg.
Forankoblet automatsikring anbefales alltid en størrelse større enn innstilt ladestrøm.
Feks: Skal det lades med 32A, monter en 40A forankoblet sikring.
Ladestasjon er produsert i henhold til NEK IEC EN 61851.

OBS: Ved isolasjonstesting / megging skal ladestasjon alltid frakobles.

FORVALTNING

- Ladekabel: 5 meter. Leveres med støvdeksel. Ikke vanntett.
- Driftstemperatur: -30 til +40 grader celsius.
- Fysiske mål HxBxD (mm) : 300x 225 x 100.

DRIFT

Indikasjon på lader:

- Blinkende blått lys: Ladestasjon i standby. Bil ikke tilkoblet.
- Fast blått lys: Bil tilkoblet, lading ikke igangsatt / Lading ferdig.
- Fast grønt lys: Bil tilkoblet, lading pågår.
- Rødt lys: Feil har oppstått. Avslutt lading og prøv på nytt.
Om dette ikke hjelper, ta kontakt med elektriker for feilsøking.

Energiforbruk:

2W standby.

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

- Kontrolleres for mekaniske skader regelmessig. Påse at ladeplugg er ren, fri for objekter og fukt før den blir plugget inn i en elbil.
- Ved montasje utendørs, monter en veggholder for ladeplugg for å beskytte støpsel for vann og snø. Medfølgende støvhette på ladekabel er ikke vanntett.
- Veggholder til ladekabel skal monteres under tak.
- Overgangskabel / adapter skal ikke benyttes på ladestasjon med integrert kabel.

Levetid:

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge

TILBEHØR

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV049580	1500855	Elbil veggholder for type 1 plugg
CV049597	1500856	Elbil veggholder for type 2 plugg
CV055680	1501331	Elbil veggboкс for Ecolite / Centech ladestasjon
CV059022	1500196	Elbil ladestolpe for 1 ladestasjon H1400mm
CV059039	1500197	Elbil ladestolpe for 2 ladestasjon H1400mm

PRODUKT

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV052573	1500903	Elbillader Centech 1P+N/2P 10-32A 230V + Type1 5m kabel
CV052566	1500851	Elbillader Centech 1P+N/2P 10-32A 230V + Type2 5m kabel
CV052580	1500852	Elbillader Centech 1/3P+N 10-32A 230/400V + Type2 5m kabel