

FDV BLAD FOR JORDFEILVARSLERELÈ

GENERELT

Enkanals jordfeilvarslingsenhet for DIN-montering.
Produsert ihht CEI 41-1, CEI64-8, VDE 0664, IEC 23,
EN 61008-1, EN 62020, EN 61543, EN 61326-1,
EN 60947-2 Annex M standarder
Utgang: Ett stykk potensialfritt signal 5A, 250V.

Driftsspenning 230-400VAC.
Isolasjonstest 2,5kV 60 sek.

FORVALTNING

Størrelse: B*h*d=52,5*85*73 (alle tall i mm). Vekt=0,2kg.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maksimum strømforbruk 3VA

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Levetid:

TILBEHØR

Sumstrømstransformatorer
(ikke delbare):

Sumtrafo 35mm: CV044028
Sumtrafo 60mm: CV044035
Sumtrafo 80mm: CV044042
Sumtrafo 110mm: CV044059
Sumtrafo 160mm: CV044066
Sumtrafo 210mm: CV044073
Sumtrafo 300mm: CV060868

Sumstrømstransformatorer
(delbare):

Sumtrafo 110mm: CV044080
Sumtrafo 160mm: CV044097
Sumtrafo 210mm: CV044103

Sumstrømstransformatorer
(Rektangulære):

Sumtrafo rektangulær 280x150: CV064255
Sumtrafo rektangulær 350x170: CV064781
Sumtrafo rektangulær 400x150: CV064262

PRODUKT

Jordfeilvarslingsenhet ELR-3C, CV044004