


april 22

Lovato Kontaktor B-serie

Produktbeskrivelse	Lovato kontaktorer er godkjent iht IEC/EN 60947-1 og IEC/EN 60947-4-1.			
	Ui (V)	1000		
	Uimp (kV)	8		
	Frekvens (Hz)	25-400		
	Elektrisk levetid (koblinger)	1000000		
	IP grad	00		
	Driftstemperatur (°C)	-50 – 70		
	Lagringstemperatur (°C)	-60 – 80		
Forvaltning				
Drift	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.		
	Energiforbruk:	Se produktark for aktuell type.		
	Henvisninger:	Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.		
Vedlikehold	Rutiner:	Ihht IEC/EN 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.		
	Test:			
	Annet:			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
	CV073585	Hjelpekontakt 1NO+1NC	CV066228	Terminalavdekking B180 B-serie
	CV073578	Hjelpekontakt 2NO+1NC/1NO+2NC	CV066235	Terminalavdekking B250-B400 B-serie
	CV066211	Adapter til B-serie for hjelpekontakter fra BF-serie	CV066242	Terminaldeksel B500 3P B-serie
			CV066259	Terminaldeksel B500 4P B-serie
			CV066266	Terminaldeksel B630 3P B-serie
			CV066273	Terminaldeksel B630 4P B-serie
Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
	CV066099	Kontaktør B180 3P 185A AC3	CV066150	Kontaktør B180 4P 185A AC3
	CV066105	Kontaktør B250 3P 265A AC3	CV066167	Kontaktør B250 4P 265A AC3
	CV066112	Kontaktør B310 3P 320A AC3	CV066174	Kontaktør B310 4P 320A AC3
	CV066129	Kontaktør B400 3P 420A AC3	CV066181	Kontaktør B400 4P 420A AC3
	CV066136	Kontaktør B500 3P 520A AC3	CV066198	Kontaktør B500 4P 520A AC3
	CV066143	Kontaktør B630 3P 630A AC3	CV066204	Kontaktør B630 4P 630A AC3