

FDV BLAD FOR CHINT NA1-1000X

GENERELT

Åpen effektbryter 3- og 4-pol

Bryte-egne: Icu=42kA v/400V
Ics=Icw=30kA v/400V

FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947-2

Fysisk størrelse (bxhxd) (fixed type):
NA1-1000X 3p: 274x315x230
NA1-1000X 4p: 344x315x230

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Bør funksjonstestes hvert år. Har bryteren vært utsatt for kortslutning, kontakt tavlebygger/Cenika.

Levetid:

Elektrisk levetid 6500 koblinger v/400V
Mekanisk levetid 15000 koblinger

TILBEHØR

Leveres som standard type.
Kontakt Cenika AS for Communication type
3M/3H.

Underspenningsutløser u/tidsforsinkelse AC230V
Motor 230VAC
Innslagsenhet / mekanisk lukkekontakt
Shunt release 230VAC

best nr CV062558
best nr CV062527
best nr CV062534
best nr CV062541

PRODUKT

NA1-1000X/400 3-polt motor&fast
NA1-1000X/400 4-polt motor&fast
NA1-1000X/800 3-polt motor&fast
NA1-1000X/800 4-polt motor&fast
NA1-1000X/1000 3-polt motor&fast
NA1-1000X/1000 4-polt motor&fast

best nr CV027069
best nr CV027076
best nr CV019156
best nr CV019163
best nr CV027083
best nr CV027090