

## FDV BLAD FOR CHINT NA1-2000X

### GENERELT

Åpen effektbryter 3- og 4-pol

Bryte-evne (400V):

Icu = 80 kA  
Ics = 65 kA  
Icw.1s = 50 kA  
Icw.3s = 42 kA

### FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947-2

Fysisk størrelse (bxhxd) (fixed type):

NA1-2000X 3p: 318x402x359  
NA1-2000X 4p: 413x402x359

### DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Rutiner:

Bør funksjonstestes hvert år. Har bryteren vært utsatt for kortslutning, kontakt tavlebygger/Cenika.

Levetid:

Elektrisk levetid 6500 koblinger v/400V  
Mekanisk levetid 15000 koblinger

### TILBEHØR

Leveres som standard type.  
Kontakt Cenika AS for Communication type 3M/3H.

Magnetisk lukkekontakt  
Mekanisk forrigling m/wire  
Phase barrier til uttrekkbar type  
Shunt release 230 VAC  
Shunt release 24 VDC  
Underspenningsutløser med tidsfors. 3s  
Underspenningsutløser med tidsfors. 5s  
Underspenningsutløser u/tidsforsinkelse  
Motor 220VAC  
Kassett for uttrekkbar 2000A 3P  
Kassett for uttrekkbar 2000A 4P  
Kassett for uttrekkbar 800-1600A 4P  
Lås  
Ramme til skapdør 3/4P uttrekkbar type

best nr CV009226  
best nr CV023375  
best nr CV020428  
best nr CV009218  
best nr CV022057  
best nr CV043859  
best nr CV023566  
best nr CV058278  
best nr CV010153  
best nr CV013611  
best nr CV013659  
best nr CV013642  
best nr CV012867  
best nr CV012843

### PRODUKT

NA1-2000X/1250A 3-polt manuell&fast  
NA1-2000X/1250A 4-polt manuell&fast  
NA1-2000X/1250A 4-polt uttrekkbar  
NA1-2000X/1600A 3-polt manuell&fast  
NA1-2000X/1600A 3-polt uttrekkbar  
NA1-2000X/1600A 4-polt manuell&fast  
NA1-2000X/1600A 4-polt uttrekkbar  
NA1-2000X/2000A 3-polt manuell&fast  
NA1-2000X/2000A 3-polt uttrekkbar  
NA1-2000X/2000A 4-polt manuell&fast  
NA1-2000X/2000A 4-polt motor&fast

best nr CV003087  
best nr CV003193  
best nr CV013581  
best nr CV003094  
best nr CV008242  
best nr CV003209  
best nr CV008365  
best nr CV003100  
best nr CV008273  
best nr CV003216  
best nr CV062510

Cenika AS

Industrigata 13, 3414 Lierstranda - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Faks : 32 24 03 01 - Mail: [post@cenika.no](mailto:post@cenika.no) - WEB: [www.cenika.no](http://www.cenika.no)