



FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8NSD-800

Produktbeskrivelse	Lastbryter iht. EN60947-2.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-800 TM	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	690	
	Merkestrøm	800	Ui (V)	1000	
	Antall poler	3P, 4P	Uimp (kV)	12	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Elektrisk levetid	1000	
	IP grad	IP40	Mekanisk levetid	10000	
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C			
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P	Vekt (kg) 3P/4P			
	Bredde 195/260	10,5/13,5			
	Høyde 300				
	Dybde 133				
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 51,2 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Bryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069793	Terminaldeksel kort 800A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069809	Terminaldeksel kort 800A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069878	Terminaldeksel langt 800A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069885	Terminaldeksel langt 800A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069977	Mekanisk forrigling 800A 3P/4P	CV069632	Håndtak dørmontert 800A 3P/4P	
	CV070195	Motor 800A 230VAC	CV070096	Uttreksbase for 800A 3P	
	CV070256	Faseskiller 800A	CV070102	Uttreksbase for 800A 4P	
Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV068390	Lastbryter NM8NSD 800A AC 3P	CV068406	Lastbryter NM8NSD 800A AC 4P	