



FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8N-1600 EN MOD

Produktbeskrivelse	Kompakt elektronisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In. Innebygget motor, shunt (åpne & lukke), alarm- og hjelpkontaktsett			
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-1600 EN MOD	Merkespennning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690
	Merkestrøm	800-1000-1600	Ui (V)	1000
	Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	12
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1000
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	6000
	Ir justering (x In)	0,4 - 1	Ii justering (x In)	OFF, 2 - 12
	I _{sd} justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10	Merkespennning motor og shunt	230 VAC
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P	Vekt (kg) 3P/4P		
	Bredde 210/280	16/20		
	Høyde 286			
	Dybde 195			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.		
	Energiforbruk:	Maks 102,4 W/pol		
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS		
			Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell	
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.		
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.		
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.		
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
	CV070263	Faseskinner 1600A	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A
	CV070201	Kommunikasjonsmodul 230V 3m	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A
	CV069649	Håndtak dørmontert 1600A 3P/4P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069649	Håndtak dørmontert 1600A 3P/4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC
Produkt	Varenummer	Beskrivelse		
	CV068192	NM8N-1600S 800A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC		
	CV068215	NM8N-1600S 800A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC		
	CV068208	NM8N-1600S 1600A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC		
	CV068222	NM8N-1600S 1600A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch og motor 230VAC		

Koblingskjema

