

## FDV BLAD FOR NXZ VENDER

### GENERELT

Antall poler 3P og 4P.  
63A til 630A.

### FORVALTNING

Godkjent etter IEC EN 60947-1  
og IEC EN 60947-6-1  
IP-grad: 20

Fysisk størrelse (mm)	Bredde	Høyde	Dybde
CV058599 NXZB-63H/4CT 63A D63	248	125	130
CV058544 NXZ-125/4B 125A	300	240	190
CV058568 NXZ-250/4B 250A	390	250	216
CV058575 NXZ-630/4B 630A	535	344	234

Driftstemperatur -25 - +70 (kompensert)  
Driftskategori AC33B

### DRIFT

Levetid:

Levetid

Elektrisk med last Ant koblinger	Elektrisk uten last Ant koblinger	Total Ant koblinger	Generell aldring år
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------

CV058599 NXZB-63H/4CT 63A D63	2000	10000	12000	15 - 30
CV058544 NXZ-125/4B 125A	1500	8500	10000	15 - 30
CV058568 NXZ-250/4B 250A	1000	7000	8000	15 - 30
CV058575 NXZ-630/4B 630A	1000	3000	4000	15 - 30

### VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Bruk støvsuger, tørr fille ev med rengjøringsmidler som ikke etterlater seg stoffer. Unngå bruk av vann.

Kontroll:

Tilkoblinger:

Termograferes jevnlig/årlig.

Alternativt ettertrekking for kontroll av moment.

Test:

Bør funksjonstestes jevnlig/årlig.

### TILBEHØR

### PRODUKT

Artikkelnr	Artikkelnavn
CV058599	Vender nett/agr aut 63A 3P/4P smart/modbus NXZB-63H/4CT
CV058544	Vender nett/agr aut 125A 3P/4P smart/modbus NXZ-125/4B
CV058568	Vender nett/agr aut 250A 3P/4P smart/modbus NXZ-250/4B
CV058575	Vender nett/agr aut 630A 3P/4P smart/modbus NXZ-630/4B